



ヤマカ

## 減音マジック® 納入事例 ( 内壁パネルタイプ 事例 I )



『事務所内を快適に作業効率をUPしたい』とお考えのお客様へ！

事務所内壁に減音マジック® 内壁タイプをお使いいただく事により、外部からの音を減音し仕事環境をUPいたしました！

### ● 施工事例

今回事例は、駅構内の近くに位置することから、外部からのお騒音(電車通過音や駅構内の騒音)を減音し、静かな事務所にリノベーション施工を行った事例です。施工方法は、新築物件や改装物件に適した減音パネル® 分離型を用いて施工いたしました。

- 下地処理：壁面に胴縁を400mm間隔(900mm/2間隔)に施工
- 中地処理：減音フォーム™をカッター等でサイズ幅より多少広めにカットし押し込み施工
- 仕上処理：AHIパネル シャドーホワイト色(3×6サイズ)を底目地で貼り施工  
(底目地テープ: 白色の20mm幅仕様 / 貼り施工: スーパーフィニッシュでタッカー止め)
- 塗装処理：表面の塗装は不要です



【 枠縁+減音フォーム™ を施工 】

【 AHIパネルを貼り施工 】

### ● 付帯効果のご提案

隣接するお部屋への音影響やお部屋の断熱効果が気になる方に！

減音マジック® 内壁タイプの特徴は

- お部屋内の音を減音し、他のお部屋への音影響をも軽減します！  
 (また！ こんな効果も見込めます)
- 減音フォーム™ は断熱&調湿効果を有する為、お部屋の温度や湿度環境を快適にします！
- 減音フォーム™ が断熱材として有効なため施工材料費のコストダウンに！
- AHIパネル効果でお部屋の雰囲気UP！
- AHIパネル表面の抗菌加工により接触感染を予防！