

# WCAパネル™ シリーズ 現代にマッチした伝統材のご提案



## 日本古来の塗装技法 (拭き漆塗装技法)

《仕様》

- ①生漆(きうるし)をウエスにしみこませ、素地に刷り込ませる塗装技術。
- ②乾燥した時点で、塗装面を研磨する。
- ③再度①の工程を数回程度行くと完成！

## 【エポキシレジンの特徴】

- ◆耐熱温度が高い (約150~200℃)  
アクリル < ガラス < レジン
- ◆破損につよい！  
ハンマーの強打でも破壊できない！
- ◆加工が簡単  
自社加工が簡易的な為、レジン内にサンド等の化粧物の混入が可能！

## WCA™ FLパネル (レジン着色タイプ)

《仕様》

レジンを中心に配置したフローリング仕様の間仕切りパネルとなっています。4方向に凹凸のサネ可能を施しています。



杉材や朴木材(地産材)にうるし(伝統塗料)を  
塗装した究極の天然素材！  
現代にマッチする商品に仕上げました！



生漆(きうるし)を拭き上げた木製品は・・・

- ①表面硬度が強靱(4H)です！  
ヒール靴痕や動物爪痕もつきません。
- ②水やアルカリ性水に強く撥水性を有する！
- ③抗菌、抗ウイルス性能が認められました！
- ④劣化が遅く“朽ちくの美学”を体感！

数千年の歴史を感じてください！

## (施工事例)

自社の玄関スライド戸を京町屋調の木製仕様にリフォーム致しました。



(BEFOR)

(AFTER)



- ・施工は簡単、評判は感動的！
- ・採寸ができればDIY施工OK！
- ・扉上面の開口部は、ガラス、レジン、無垢板仕様から選択！



## (LineUP)



(幅広フローリング)



(漆フローリング)

和調で現代Artをご提案！



(漆障子)



(和調洋室)



有限会社 ヤマカ Yamaka Inc.

〒547-0035 大阪市平野区西脇1-2-30 Tel 06-6705-1171  
Mail info@u-yamaka.com https://www.u-yamaka.com