

AHIパ°礼™ の特徴と 抗菌効果の結果内容

- ① 厚生労働省からの指針値13物質を含有しない安心安全な原材料を使用！
- ② 日常的な汚れを洗剤や溶剤で拭き取っても表面は無傷！（JAS2類FWグレード）
- ③ 天然素材で温もりと表面着色塗装により高級感ある美しい空間を演出
- ④ 商品仕様種類は、通常タイプと不燃タイプをご用意！
- ⑤ 素材表面に着色加工と特殊塗装を施しているため現場塗装が不要！

（検査結果）

- ・急性経口毒性 ・皮膚1次刺激性
 - ・変異原生 ・皮膚感作成 をクリア！
- 生菌数は、無加工品と比較して
- ・黄色ブドウ球菌で1/13000以下
 - ・大腸菌で1/1000000以下
- ノンエンプローブ型ウイルスは24時間
以内に99.9%以上が死滅！

推奨使用場所

（AHIパネル™ シリーズ）

- ・不燃仕様は、集合施設や教育室
- ・一般仕様は、老後施設や体育館

（減音マジック®）

- ・オフィスや都市交通付近のマンション
- ・住宅地域に隣接する集合施設
- ・幼稚園や保育園等の施設

AHIパ°礼™ は空間環境を 減音マジック® は気になる音を解決！

壁面は抗菌加工を施したシナ材を使用！
部分的に有孔加工を施すことにより
気になる音を約30%前後軽減！



AHIパネル™ 天然素材仕様で…
減音マジック® (RDN)は気になる音を…

- ①表面処理は、抗菌&抗ウイルス加工！
- ②シナ柄を重視したし微着色加工で色ムラの無い一体感を実現！
- ③デザイン性のある有孔加工を採用！
気になる音を約30%前後軽減！

安全な快適空間をお届けいたします！

（施工事例）

会議室から漏れる話声や外部からの
気になる音を軽減リフォーム致しました。



- ◇下地処理：壁面に沿って減音フォーム™ を
カッター等でカットし壁面に埋め込む！
- ◇中地処理：底目地用下地板で減音フォーム™
を固定！（簡単施工）
- ◇仕上処理：AHIパネル™（有孔タイプと通常タイプ）
を使用し底目地仕上げで施工！
- ◇施工時間：約8時間で2壁面完成
- ◇仕上げ：壁面材は底目地仕上げ

from Japan
YamakaDraw®
HomePage <http://www.u-yamaka.com>
Facebook <https://www.facebook.com/yamakadraw>

有限会社 **ヤマカ** Yamaka Inc. 

〒547-0035 大阪市平野区西脇1-2-30 Tel 06-6705-1171
Mail info@u-yamaka.com <https://www.u-yamaka.com>