

神社寺院&納骨堂向け  
屋内外用 壁材

歴史的風合いをそのままに！  
新築、修復用 壁材 のご提案



● 壁面施工材に関して こんなお悩みございませんか？ ●

不燃天然材のご要望に！  
不燃認定をクリア！

時代風合いのご要望に！  
伝統技術を表現！

コスト優先のご要望に！  
低価格対応を実現！

多岐使用のご要望に！  
歴史風合いを実現！

● シラス(桜島火山灰材) 白塗り壁や漆喰調施施工 に最適！



◀ 施工後の効果 ▶

- ・珪藻土より高い断熱性、保温性を維持
- ・バルーン構造により消音、調湿効果を維持
- ・試験結果において室内浄化効果を検出  
二酸化炭素やホルムアルデヒド、ペット臭を吸着分解
- ・火山灰であるため不燃効果を維持
- ・容量は、約17kg(シラス:12kg+パインター:5kg)  
施工面積(塗厚2.5~3mm)で約10~12㎡  
(※左官施工が必要となります)

● 浮造り調突板材 通常タイプと不燃認定タイプ(不燃認定番号:NM-5498) をLineUp！



◀ 商品仕様 ▶

- ・表面は突板で高さ約1mmの浮造り仕様
- ・通常品と不燃認定品もご用意
- ・基材はシナ&ラワン材or不燃材
- ・基準サイズは約6mm×900×1800mm
- ・着色は無塗装とウレタン塗装をご用意  
(※拭き漆塗装は、別途相談)

● コストを考慮した基材として シナ材、突板加工材 and UV印刷ポリ加工材 をご用意！



◀ 商品仕様 ▶

- ・防虫対応合板もLineUp！
- ・不燃材はダイライト基材を使用  
認定書、出荷証明書の発行可
- ・すべての商品にUV印刷が可能  
UV印刷サイズは4×8まで可能

